



Castrol Outboard 4T

4-хтактное моторное масло для лодочных моторов на синтетической основе

Описание

Castrol Outboard 4T – высокоэффективное моторное масло. Частично синтетическая композиция продукта обеспечивает высочайший уровень защиты двигателя в широком диапазоне условий работы подвесных двигателей – как при движении с высокой скоростью, так и при длительных стоянках судна.

Применение

Castrol Outboard 4T разработано для всех видов четырёхтактных подвесных двигателей американского или японского производства.

Преимущества

- частично синтетическая композиция масла повышает чистоту поршня и уменьшает потребление масла;
- превосходные противоизносные характеристики при низких температурах гарантируют эффективную защиту клапанного механизма;
- высокая стабильность вязкостных свойств позволяет сохранять плотную масляную плёнку в течении длительного периода времени, даже при высоком уровне разбавления топливом;
- хорошие антикоррозионные свойства обеспечивают надёжную защиту двигателя во время сезонного хранения техники.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Outboard 4T
Вид	Визуальный		Прозрачный и светлый
Плотность при 15°C	ASTM D4052	мм ² /с	0,8708
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	70,71
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	10,92
Индекс вязкости	ASTM D2270		144
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°C	200.5
Общее щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	8.11

SAE 10W-30

Спецификации

API SL/CF

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Outboard 4T

25 Dec 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru